

Solaraufbauleuchte - Samas Solar Motion, 2,2 W, 3000 K, Grau



Abbildung ähnlich

Preise

Listenpreis (inkl. MwSt.)	109,95 EUR je 1
Mindestbestellmenge	1
Bestellschritt	1

Informationen

Artikelnummer	731122
EAN	4042943155108
Marke	 DEKOLIGHT

Beschreibung

- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku mit 3,70V und 2200 mAh

Nicht überall, wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Leuchtdauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.

Anwendungsbereiche:
Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege
Hauswand / Fassade / Haustür

Merkmale

UVP inkl. MwSt.	109.95 EUR
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Betriebsart	Spannungskonstant
Garantie (Jahre)	2
UV-Beständigkeit	Ja
Erfassungsreichweite	0-6 m
Erfassungswinkel	180 Grad
Sockellänge	110 mm
Sockelbreite	30 mm
Sockelhöhe	12 mm
Lichtquelle	Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtquelle	LED
Lichtausbeute	59.1 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Artikelgewicht	1400 g
Netzgerät inkl.	Nein
Akku-/Batterieanzahl	1 STK
Akku-/Batterietyp	Li-Ion Akku Typ 18650
Akku-/Batterie	Li-Ion
Chemisches System	
Akku-	

/Batteriespannung	3.7 V/DC
Akku- /Batteriekapazität	2200 mAh
Akkulaufzeit	3 h
Akkuladezeit	6-8 h
Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
Lagertemperatur	-25 bis 45 °C
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
Lieferumfang	1x Montagematerial
Eingangsspannung	3.7 V/DC
Akku/Batterie betrieben	Ja
Leistungsaufnahme	2.2 W
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Schutzklasse	Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	130 lm
Lichtrichtung	Hinten
Lichtrichtung	Seite
Lichtrichtung	Unten
Abstrahlwinkel	106 Grad
Länge	154 mm
Breite	140 mm
Höhe	290 mm
IP Schutzart	IP 54
Funktionen	Solarbetrieb
Lebensdauer L70 / B50	30000 h

